



SIVEXOR
Sistemas de Ventilación y Extracción Ortiz



Extractores Axiales Tipo Hongo

Gama Baja

10", 12", 14", 16" y 20"

- Aspas de 4 alabes en metal
- Chasis en lámina de acero al carbón
 - Capacidad mediana

Ideales para:

- GIMNASIOS
- AREAS VERDES
- PEQUEÑAS BODEGAS
- CEDIS

Accesorios:

- FILTROS
- REJILLAS DE PROTECCIÓN

Instalación:

- CONCRETO
- LAMINA
- ESTRUCTURA

Datos Técnicos:

TAMAÑOS - MODELOS - CAPACIDADES – VOLTAJES – POTENCIAS – DIMENSIONES

Modelo	Motor Hp.	Tensión V.	Caudal de Descarga M3/H	Presión Sonora Db.
EXTRACTORES AXIALES TIPO HONGO DE 10"	.054	127	840	60
EXTRACTORES AXIALES TIPO HONGO DE 12"	.061	127	1050	62
EXTRACTORES AXIALES TIPO HONGO DE 14"	.095	127	1800	65
EXTRACTORES AXIALES TIPO HONGO DE 16"	.126	127	2880	68
EXTRACTORES AXIALES TIPO HONGO DE 20"	.329	127	5700	70

EQUIPOS CON MOTORES SEMI CERRADOS, SE RECOMIENDA EL DESCANSO 30 MIN DESPUES DE 8 HORAS DE USO CONTINUO

Medidas mm		
Tamaño	A	B
10"	275	350
12"	350	380
14"	400	400
16"	430	430
20"	530	480

