



3385 - VENTILADOR DE PISO 20"

- 3 velocidades
- Fusible Térmico
- Aspas de plástico

Ideales para:

- OFICINAS
- HOGARES
- LOCALES

Accesorios:

Instalación:

- PISO

DESEMPEÑO PERFORMANCE	Velocidad de flujo de Aire (a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m)	3= 5.2 m/s 2= 4.6 m/s 1= 3.2 m/s
	RPM		3= 1444 2= 1281 1= 960
	Oscilacion	Oscillation	0°
	Inclinacion	Tilt	360°
ELECTRICO ELECTRIC	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	1.26 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	148 W

CARACTERISTICAS FEATURES	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura: 65 cm Base de piso: 60 cm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor Giratorio Rotary Switch

	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full-Featured, etc.)	NO
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	No
	Cable (tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60°C VW-1 18 AWG X 2 C
	Longitud del cable	Cord Length	8'
	Aspa: # de hojas y material	blade	5 hojas (plastico) 5 blades (plastic)
	Otras caracteristicas:	Other features:	Protectores de aspa plastico
CERTIFICACION	Certiificacion NOM-003-SCFI-200	NOM approved	NOM-424-ANCE
	UL certificacion	UL approved	NO
EMBARQUES SHIPPING	Dimension de empaque del producto	Carton Dimension	610 mm x 152 mm x 640 mm
	Volumen	ft ³	2.10 ft ³
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	4.1 kg (9.0 lb)
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	5.00 kg (11.0 lb)
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' HC : 1447 pcs 53' HC : 1610 pcs
	Garantia	Warranty	Un Año
	Codigo de barras	Barcode	EAN 13: 7501409003799 UPCA : 681944003793