



## Ventilador de Tambor Industrial (Mytek)

24"

- 3 velocidades
- parrillas de metal en espiral
- Aspas de metal

### Ideales para:

- ALMACENES
- FABRICAS
- TALLERES
- OBRAS
- AREAS DE SECADO

### Accesorios:

### Instalación:

- CONCRETO

<b>DESEMPEÑO PERFORMANCE</b>	Velocidad de flujo de Aire ( a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m )	1=1.30 m/s 2= 2.11 m/s 3= 3.07 m/s
	RPM		1= 860 2= 980 3= 1080
	Oscilacion	Oscillation	no
	Inclinacion	Tilt	135°
<b>ELECTRICO ELECTRIC</b>	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	1.76 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	230 W
<b>CARACTERISTICAS FEATURES</b>	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension WxDxH (mm)	Altura: 870mm Base: 740 mm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor giratorio  Mechanical rotary switch

	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full-Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	No
	Cable ( tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60°C VW-1 18 AWG X 2 C
	Longitud del cable	Cord Length	8'
	Aspa: # de hojas y material	Blade	3 hojas (metal) 3 blades metallic
	Otras características:	Other features:	
<b>CERTIFICACION</b>	Certiificacion NOM-003-SCFI-200	NOM approved	NOM-424-ANCE
	UL certification	UL approved	NO
<b>EMBARQUES SHIPPING</b>	Dimension de empaque del producto LargoxAnchoxAlto	Carton Dimension WxDXH	750 mm x 280 mm x 725 mm
	Volumen	ft <sup>3</sup>	5.377 ft <sup>3</sup>
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	20,5 kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	22,7 kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' HC : 564 pcs 53' HC : 627 pcs
	Garantia	Warranty	Un Año / 1 YEAR
	Codigo de barras	Barcode	EAN 13: 7501409033611 UPCA : 681944033615